

Saint-Gobain API BV
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Declaration of Performance 0007-187NL

Quick-Lock Noniushangers Corro-Plus

1. Unieke product identificatie: Quick-Lock®
2. Identificatie van de bouwproduct componenten:
 - Quick-Lock Noniushangers corrosiewerend C-3L
Bovendelen: Nonius bovendeel corrosiewerend C-3L 130mm / 200mm / 300mm / 400mm / 500mm / 600mm / 700mm / 800mm / 900mm / 1000mm.
Onderdelen: Nonius onderdeel voor T-profiel corrosiewerend C-3L, Nonius onderdeel hout corrosiewerend C-3L.
Verbinders: Nonius hanger borgpin corrosiewerend C-3L.
 - Quick-Lock Noniushanger corrosiewerend C-5L
Bovendelen: Nonius top part corrosiewerend C-5L 130mm / 200mm / 300mm / 400mm / 500mm / 600mm / 700mm / 800mm / 900mm / 1000mm.
Onderdelen: Nonius onderdeel voor T-profiel corrosiewerend C-5L, Nonius onderdeel hout corrosiewerend C-5L.
Verbinders: Nonius hanger borgpin corrosiewerend C-5L.
3. Beoogde toepassing: Plafond ophangstelsel onderdeel ten behoeve van toepassing in gebouwen.
4. Fabrikant: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk Nederland www.api.nl
5. Naam en contact adres gemachtigde: n.v.t.
6. Assessment systeem en prestatie verificatie
 - 6.1. Draagvermogen: Systeem 3
 - 6.2. Gedrag bij brand: Gelaktstaal systeem 3
 - 6.3. Duurzaamheid: Systeem 4

QUICK-LOCK®

Ceiling systems

7. Van toepassing zijnde geharmoniseerde productnorm:
EN 13964:2014 verlaagde plafonds:
 - 7.1. Draagvermogen: Proefnemingen uitgevoerd door NB0432 MPA Dortmund; 110002350-33
 - 7.2. Gedrag bij brand: C3: A1, C5: A2-s1,d0
 - 7.3. Duurzaamheid cf EN 12944: Test type C3 uitgevoerd door FEM Schwäbisch Gmünd PV 5D08080; Test type C5-M uitgevoerd door MPA Stuttgart 901 0465 000/Stä.
8. European Technische Beoordeling: n.v.t.
9. Verklaarde prestaties:

	7.1 Load bearing capacity			7.2 Reaction to fire	7.3 Durability		
	Advised service load N	Normal service load N	Notified body		Corrosion EN 13964	Condensation EN-ISO 6270-2	Saltspray EN-ISO 7253
Quick-Lock Noniushangers corrosiewerend C-3L	250,0	480,0	NB0432	Class A1	Class C	240	
Quick-Lock Noniushangers corrosiewerend C-5L	250,0	480,0	NB0432	Class A2 s1,d0	Class D*	720	1440

* Geschiktheid voor klasse D toepassing per project te beoordelen cf EN 13964 tabel

Afmetingen en toleranties voldoen aan de eisen zoals vermeld in EN 13964 tabel 2.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant:



Per-Erik Velin
Managing Director
Harderwijk NL 01-06-2020